Detail Y
Einzelheit Y
Ech 5/1
M 5:1





Coupe AA
Schnitt AA
Cross section AA



Diagramme de puissance absorbee
Leistungsaufnahmediagramm
Power consumption diagram



Diagramme de debit d'air
FörderLeistungsdiagramm
Delivery diagram









Pour fixation sur le moteur :..... Couple de serrage
Zur Befestigung auf dem Motor :.... Anziehdrehmoment
For motor installation :..... Tightening torque
40Nm ±20%
C/C



5 C/C

Jeu axial du vilebrequin
Axialspiel der Kurbelwelle
Side play of crankshaft
0.1-0.4

Cylindree
Hubvolumen
Swept volume
500 cm³ ø78 x 52

Pour service monte sur vehicule:Pression de service / FÜr den Fahrzeugbetrieb:Betriebsdruck / For vehicle installation:Operating pressure: 12.5 bar
vitesse de rotation / Drehzalh / rotation speed: 3100 tr/mn
survitesse instantanee / kurzzeitig / overrun: +10%
pendant / während / during: 60s

En service intermittent la temperature au raccord de refoulement ne doit pas depasser / Im intermittierenden Betrieb darf die Druckstutzentemperatur nicht über / In intermittent service the temperature at the delivery port must not exceed: 220° C

Quantite recommandee d'agent refrigerant : / Empfohlene Kühlmittelmenge : / Recommended coolant quantity :
au ralenti / Leerlauf / idling: 2L/min
vitesse max. / Geschwindigkeit max. / speed max.: 6L/min

Quantite recommandee d'huile : / Empfohlene Ölmenge : / Recommended oil quantity :
au ralenti / Leerlauf / idling: 3L/min
pression min. / Druck min. / pressure min.: 1 bar

Diametre interieur mini de la tuyauterie de refoulement / Minimaler Ihnerer Durchmesser des Anschlusstücks / Min. internal diameter of the delivery pipes: 18 mm

"Jeweilige etwa Renault(Nissan) eigene Lieferumfänge, Verwendung und Preisberechnung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten"

Tolerances / Toleranzen / Tolerances — Cotes nominales en / Nominalmaße in / Nominal dimensions in mm						
≤6	>6 =30	>30 =80	>80 =120	>120 =315	>315	α
±0.5	±0.5	±0.8	±1	±1.5	±2	±3°

Couple de serrage maxi pour raccordement filete suivant / Max.Anziehdrehmoment für Anschlußgewinde nach / Max. tightening torque for connecting thread to: DIN 3853						
M10x1	M12x1.5	M14x1.5	M16x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M26x1.5
25Nm	25Nm	35Nm	45Nm	50Nm	60Nm	90Nm

Position de montage admissible / Zulässige Einbaulage / Admissible fitting position



Symbole / Schaltzeichen / Symbol — DIN ISO 1219

Sach-Nr dargestellter Gruppen: LP4845-SEB01455

Maßstab 1:1 — Gewicht 15.8 kg — Ausgabe Datum — Werkstoff

hergestellt aus

Compresseur
Kompressor
Compressor

	D/CRE	Datum	Name
	Bearb.	25.04.95	J.L.M.
	Gepr.	26.04.95	MCL
	Norm.	-	-

CAD - Zeichnung

KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH

OEB02409 — Blatt A — FR,DT,EN — 1 BL

08	Traitement Pl.	26.09.02		
Dust	Änderung	Datum	B.E.	Ersetzt: -

Ers.f.: - Ers.d.: -

web-magnum.ru renault-v.i.